

# Produkt-Datenblatt

Netzteile für BLH-DL9 Serie



**BLH-NT-500**  
werksseitig mit Primär- und  
Sekundäranschlussleitung (nicht in Abbildung)

4-fach einst. DIP-Schalter: 16 / 14,5 / 11 / 8W  
flickerfrei, IP20

max. Anz. @ SI-B10 = 38 Stk.  
max. Anz. @ SI-B16 = 60 Stk.  
max. Anz. @ SI-C16 = 91 Stk.

LxBxH: 97x43x29,5mm

Art.Nr.: 2985 0039

Leistung am LED-Modul BLH-DL9-LED65

Wattage	Lichtstrom 3.000K	Lichtstrom 4.000K
16W	1.450lm	1.500lm
14,5W	1.300lm	1.350lm
11W	1.000lm	1.050lm
8W	700lm	750lm



**BLH-NT-500D**  
werksseitig mit Primär- und  
Sekundäranschlussleitung (nicht in Abbildung)

Dimmbar DALI / Push  
max. 16W, flickerfrei, IP20

max. Anz. @ SI-B16 = 33 Stk.  
max. Anz. @ SI-C16 = 56 Stk.

LxBxH: 103x68x30mm

Art.-Nr.: 2985 0040