

## INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren sie diese gut auf, um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung entstehen übernehmen wir keine Haftung.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten ist stets die Spannungsversorgung abzuschalten.
- Das Gehäuse der Leuchte muss durch den Anschluss eines Schutzleiters geerdet werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden - ist sie beschädigt, ist die Leuchte vollständig zu ersetzen.

## INSTALLATION

Die Installation und die Leitungsverlegung dürfen nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht mehr einwandfrei, wenden sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

Die Montageanleitung finden Sie auf der Rückseite.

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	AC230V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	60W
Lichtstrom:	5.400lm (4.500lm Direktanteil, 900lm Indirektanteil)
Lichtfarbe/Farbtemperatur:	Neutralweiß / 4.000K
Farbwiedergabe:	CRI>80
Unified Glare Rating:	UGR<19 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
Dimmung:	DALI
Gehäuse:	Aluminium, grau
Schutzklasse/Schutzgrad:	1 / IP20
Lebenserwartung:	50.000h
Artikelnummer:	2010 0141

## ALLE OFFICELEUCHTEN DER OLR-SERIE AUF EINEN BLICK

Typ	Art.-Beschreibung	Abmessungen [mm]	Art.-Nr.
OLR-2020 WD	Wandleuchte, 40W, 3.600lm, DALI	B: 610 / H: 30 / T: 265	2010 0140
OLR-5010 QD	Deckenanbauleuchte, 60W, 5.400lm, DALI	L: 610 / B: 610 / H: 30	2010 0141
OLR-5010 LD	Deckenanbauleuchte, 60W, 5.400lm, DALI	L: 1200 / B: 260 / H: 30	2010 0142
OLR-3030 PD	Pendelleuchte, 55W, 4.500lm, DALI	L: 1200 / B: 260 / H: 30	2030 0029
OLR-4040 DTS	Deckenfluter, 77W, 7.000lm, Touch Dim, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor	L: 692 / B: 310 / H: 1950	2020 0002

Mehr Informationen finden Sie auf [www.luxero.eu](http://www.luxero.eu). Oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.



