



Produkt-Datenblatt

BLH-2555 DTS WS

LED-Deckenfluter

Art.-Nr.: 2020 0004

LUXERO[®]
Leuchten & LED-Technik



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 V~ / 50 Hz
Leistung:	80 W
Leuchtmittel:	LED
Farbtemperatur:	4.000 K (Neutralweiß)
Lichtstrom:	9.600 lm (3.000 lm direkt / 6.600 lm indirekt)
Farbwiedergabe:	CRI>82
Unified Glare Rating:	UGR<10 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
Dimmbar:	Dimmung durch Touchpanel
Gehäusematerial:	Aluminium, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:	Weiß (ähnlich RAL 9003)
Gewicht:	11,3 Kg
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Lebensdauer:	50.000 Std. / L80

PRODUKTBESCHREIBUNG

LED-Deckenfluter.
Sehr hohe Lebensdauer, wartungsfrei. Sehr flexibel einsetzbar mit einer minimalen Wärmeentwicklung. Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Schwarzer Blendschutzvorsatz. Helligkeits- und Bewegungssensor einzeln deaktivierbar. Helligkeit mittels Touch-Feld frei wählbar. Direkt- und Indirektanteil separat schalt- und dimmbar.

Wenn bei aktiviertem Bewegungsmelder dieser in einem Zeitraum von 20 Min. keine Bewegung erkennt, reduziert sich die Helligkeit automatisch auf 30%. Nach weiteren 20 Min. ohne Bewegung schaltet sich die Leuchte aus.

ANWENDUNG

-Ideal zur Arbeitsplatzbeleuchtung im Büro

Stand: 04.04.2022