



LED-Betriebsgerät

750 mA, 40 W, flickerfrei,
schaltbar

max. Anz. @ SI-B16 = 31 Stk.
max. Anz. @ SI-C16 = 53 Stk.

LxBxH: 156x50x34 mm

Art.-Nr. 2910 0118



LED-Betriebsgerät

1.000 mA, 40 W, flickerfrei,
schaltbar

max. Anz. @ SI-B16 = 24 Stk.
max. Anz. @ SI-C16 = 41 Stk.

LxBxH: 132x45x30 mm

Art.-Nr. 2910 0115



LED-Betriebsgerät

700 / 1.050 mA, 44 W
Dimmbar, Phasenabschnitt

max. Anz. @ SI-B16 = 51 Stk.
max. Anz. @ SI-C16 = 51 Stk.

LxBxH: 163x68x31 mm

Art.-Nr. 2910 0119



LED-Betriebsgerät

600 - 1.000 mA, max. 42 W

Dimmbar per Taster,
1-10 V, DALI
Ausgangsstrom mittels
DIP-Schaltern einstellbar

max. Anz. @ SI-B16 = 23 Stk.
max. Anz. @ SI-C16 = 39 Stk.

LxHxB: 103x68x30 mm

Art.-Nr. 2910 0125



LED-Betriebsgerät

500 - 1.400 mA, max. 45 W

Dimmbar DALI, PUSH
eingestellt auf 1.050 mA,
geeignet für Sicherheits-
beleuchtungsanlagen

max. Anz. @ SI-B16 = 23 Stk.
max. Anz. @ SI-C16 = 38 Stk.

LxHxB: 210x30x43 mm

Art. Nr. 2910 0152



LED-Betriebsgerät

350 - 1.050 mA, max. 50 W

Leistung 9-stufig einstellbar

max. Anz. @ SI-B16 = 15 Stk.

LxHxB: 124x79x22 mm

Art.-Nr. 2910 0155