



BESCHREIBUNG

LED-Mastleuchte.
 Mastan-, und Mastaufsatzmontage möglich.
 76 mm Mastadapter und 60 mm Reduzierstück
 im Lieferumfang enthalten.

In beiden Montagearten ca. 20° schwenkbar,
 asymmetrischer Lichtaustritt, breitstrahlend.
 Besonders geeignet für Parkplätze.

Mit Spannungsfreischalter und Druckausgleichsmembran.
 10 kV Überspannungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Geeignet für:	Mastmontage
Montageart:	Anbau- u. Aufbaumontage
Empf. Montagehöhe:	5 - 8 m
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet grau (ähnlich RAL 9007)
Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	3.000 K
Lichtausbeute:	120 lm/W
Lichtstrom:	4.800 lm @ 40 W 7.200 lm @ 60 W 9.600 lm @ 80 W 12.000 lm @ 100 W
Betriebsspannung:	230 VAC
Systemleistung:	40 60 80 100 W
Farbwiedergabe:	CRI>70
Ausstrahlwinkel:	Asymmetrisch
Schwenkbar:	20°
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Umgebungstemp.:	-25 bis +40°C
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h / L70
Anschlussart:	230 VAC Festanschluss
Elektr. Ausführung:	internes Betriebsgerät
Gewicht:	6,8 kg

Verbautes Netzteil: MEAN WELL XLG-100
 Angaben aus Datenblatt des Netzteils
 ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Einschaltstrom:	50 A
Pulsdauer:	300 µs
Max. Anzahl pro	B16A: 8
SI-Automat:	C16A: 14

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR

KML-MA60/42 Mastadapter Ø 60 mm, inkl. 42 mm Reduzierstück	Art.-Nr. 2575 0015
--	--------------------